

Спецификация Модель ST6

Комплектация STANDART.

Основные параметры Модель ST6:



1. Габариты кузова:

Длина	5500 мм.
Ширина	2400 мм.
Высота кузова	2500 мм.
Размеры и количество окон	3000x950x6 см., 1 шт.
Высота до окна	1000 см.

Масса без оборудования	1500 кг.
Общая внутренняя площадь	13 м2
Количество рабочих мест	4 шт.
Окраска Фургона-Прицепа:	Цвет (RAL) на выбор



3. Целый пространственный каркас:

Профильная труба	50x50x3 мм
Материал	Черный металл
Антикоррозионное покрытие	Да

4. Конструкция кузова:

Наружный фасад кузова	композитный материал толщиной 4 мм.
Внутренний фасад кузова	композитный материал толщиной 4 мм
Тип внешнего соединения элементов фасадов	Клепка/сварка
Тип внутреннего соединения элементов фасадов	клепка/сварка
Утепление	пеноплекс 50 мм.
Окно	Slaidер 3000x950x6 см., 1 шт., с остеклением 1 шт.
Козырек	Складывающаяся заподлицо с кузовом конструкция-козырек с упорами на окно Фургона-Прицепа

5. Внешнее электрооснащение:

Внешнее декоративное электроосвещение	светодиодная лента IP65 (белый холодный свет), 12V китай
Вводная Розетка 380 В	3P+N+PE, 32А, IP54, 1 шт. (16кВт)

6. Внутреннее оснащение:



7. Пол:

Основа пола	Транспортная влагостойкая фанера 22 мм, Россия
Утеплитель - отражатель тепла	0,5 мм.
Электрический теплый пол	5 м2, 0.4 кВт (Россия) проводной
Фанера	ФК 6мм
Напольное покрытие	Промышленный линолеум 43 класс

8. Рабочие поверхности:

Столешницы из нержавеющей стали марки ISO 430 по периметру помещения на высоте 90 см	Основа ЛДСП
Раковина из нержавеющей стали двойная	Двойная размер 750x450см.
Сервировочные полки 120x30 см	5 шт., из нержавеющей стали марка ISO 430

9. Электрооборудование:

Электрический щиток с вводным 3-х полюсным АВ	40А и набором 1-полюсных АВ на 16А и 20А
3.3.2. Внутренняя электропроводка	выполненная из медного кабеля сечением не менее 2,5 кв.мм.
3.3.3. Двенадцать двойных розеток 220 В,	16 А, класса защиты IP65
3.3.4. Освещение рабочего пространства	светодиодные ленты.
3.3.5. WIFI Видео камера	Тарко

10.Вытяжная система:

Вытяжная система	вытяжной зонт 2000/600 мм, канальный вентилятор 1200 куб.м/ч, производства Россия
Диммер для канального вентилятора	10 режимов

11.Система отопления:

Тепловая завеса	2 кВт, Россия
Терморегулятор	5 режимов

12.Система водоснабжения

Насосная станция	производства Россия.
Баки для Воды 30л и 100л	пищевой пластик
Проточный водонагреватель	

Стоимость данной комплектации: 949 000 руб.

- Оплата осуществляется следующими этапами:
предоплата 60%;
- второй платёж 40% не позднее дня отгрузки товара